

CATÁLOGO DISTRIBUIDOR: TELAS Y MANTAS

CODIGO: JT650G1

MODELO: JT650G1:

Tela: Fibra de vidrio.

Espesor: 0.7 mm.

Incorpora capa de Alufix: Pequeñas partículas de aluminio para lograr desplazamiento de fluidos.

Resistencia: hasta 650°C.



CODIGO: JT1200HT

Modelo: JT1200HT

Tela: Silicato con vermiculita.

Espesor: 1.4 mm.

No combustible.

Resistencia: hasta 1300°C.



CODIGO: MA650G1

Modelo: Manta Apagafuego

Manta de tela Jt650g1, con tiras en un borde para ser extraída de bolsa.

Bolsa contenedora con instrucciones de uso.



CATÁLOGO DISTRIBUIDOR: GUANTES ALUMINIZADOS

CODIGO: H05LA235-BL

Modelo: Guante azul 200/800

Aluminizado en cara exterior, palma de cuero Sebátán, resistente a la abrasión.

Largo: 35 cms.

Resistencia hasta 200°C en temperatura contacto y hasta 800°C en radiación.



CODIGO: H115A238-W2

Modelo: Guante amarillo 500/1000

Aluminizado en cara exterior, palma de aramida, resistente a corte y abrasión, aislamiento de PV.

Largo: 38 cms.

Resistencia hasta 500°C en temperatura contacto y hasta 1000°C en radiación.



CODIGO: H125A238-W2

Modelo: Guante verde 600/1000

Aluminizado en cara exterior, palma de preox aramida, resistente a esfuerzo mecánico, aislamiento de PV.

Largo: 38cms.

Resistencia hasta 600°C en temperatura de contacto y hasta 1000°C en radiación.



CATÁLOGO DISTRIBUIDOR: ROPA ALUMINIZADA

CODIGO:HSJ080KA1

CHAQUETA CORTA ALUMINIZADA

Tejido flexible, alta reflexión de calor, broches de presión aislados, cuello alto, cierre de velcro.

Tejido: KA-2

DIN EN ISO 11612



CODIGO: HSH100KA2

PANTALON ALUMINIZADO

Tejido flexible, alta reflexión de calor.

Sin bolsillos de acuerdo a la norma, broches de presión aislados, cierre de velcro.

Tejido : KA-2

DIN EN ISO 11612



CODIGO:HSG036KA2STK

POLAINAS ALUMINIZADAS:

Tejido flexible, manejo sencillo, resistentes a la proyección de chispas, con cierre de velcro.

Tejido: KA-2

DIN EN ISO 11612

